

Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa karniszy manualnych drążkowych i profilowych zwanych dalej karniszami

Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa dotyczą wszystkich karniszy wchodzących w skład serii :

- Seria karniszy GRAL (rurowych i profilowych) w średnicach 19, 25 mm
- Seria karniszy RESIDENCE 35 mm
- Seria karniszy KWADRO 20x20 mm
- Seria karniszy SQUARE LINE
- Seria Karniszy TOP LINE 80, 120 i 200 mm

Karnisze są wykonane z metalu (stopów stalowych lub aluminium), pokryte są warstwą lakieru zabezpieczającego oraz nadającego kolor wykończenia. Elementy jezdne karniszy mogą być wykonane z tworzywa sztucznego (np. ślizgacze do profili, agrafki, wkładki wyciszające do kółek).

Przeznaczenie produktu

1. Karnisze drążkowe przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach wewnętrznych, nie nadają się do zastosowań na zewnątrz.
2. Karnisze służą do zawieszania firan, zasłon - tkanin dekoracyjnych za pomocą metalowych żabek lub plastikowych zaczepów zwanych agrafkami.
3. Używanie karniszy niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować ich uszkodzenie i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.

W skład karniszy wchodzi takie elementy jak: rury i / lub profile, wsporniki ścienne lub sufitowe, zakończenia dekoracyjne, zaślepki rur i profili, kółka, żabki, agrafki , ślizgacze, łączniki.

Zasady montażu i środki ostrożności

1. Podczas użytkowania należy pamiętać, aby przesuwac tkaniny w płaszczyźnie poziomej, nie ciągnąc ich w dół, gdyż może to spowodować zerwanie tkaniny.
2. Karnisze należy montować według instrukcji. Instrukcje montażu karniszy dostępne są w zakładce Instrukcja montażu na karcie produktu.
3. Montaż karnisza odbywa się na wysokości. Do prac montażowych należy używać stabilnej certyfikowanej drabiny o dostosowanej wysokości i zachować ostrożność. Drabinę trzeba ustawić na równej powierzchni i używać stosownego obuwia antypoślizgowego.
4. Do montażu dłuższych karniszy mogą być potrzebne dwie osoby.

5. W zestawie ze wspornikami dołączone są kołki montażowe 6x50 mm wraz z metalowymi wkrętami.
6. Kołki te są dedykowane do montażu w powierzchniach wykonanych z betonu. W przypadku montażu w innych rodzajach powierzchni np. gazobeton, porotherm, płyta karton – gips należy zastosować kołki i wkręty montażowe dedykowane do danej powierzchni.
7. Przed montażem należy upewnić się, czy w miejscu wiercenia otworów pod kołki montażowe nie ma przewodów elektrycznych, puszek elektrycznych lub pustych przestrzeni.
8. Maksymalne odległości między wspornikami wynoszą :
 - dla rury 16 mm – 140 cm
 - dla rury 19 mm – 160 cm
 - dla rury 25 mm – 180 cm
 - dla rury 35 mm – 200 cm
 - dla profili SQUARE LINE - 180 cm
 - dla profili TOP LINE 220 – cm
9. W przypadku ciężkich zasłon lub firan odległości między wspornikami należy odpowiednio zmniejszyć (w tym przypadku mogą być potrzebne dodatkowe wsporniki, które trzeba uwzględnić przy zakupie karniszy).
10. W przypadku karniszy łączonych, w miejscu łączenia rur lub profili należy zamontować wspornik, wsuwając uprzednio łącznik w rurę lub profil.
11. Przed montażem należy zwrócić uwagę czy nie ma elementów wystających ze ściany takich jak grzejniki lub parapety. Jeżeli są, to należy zastosować wspornik o odpowiedniej długości tak, aby firana lub zasłona nie opierała się na przeszkodzie.
12. Elementy karnisza dokręcić z odpowiednią siłą przy montażu, za pomocą dołączonego do każdego elementu klucza imbusowego, tak aby zniwelować wszystkie luzy pomiędzy elementami i nie dopuścić do sytuacji, aby jakiś element wypadł.
13. Małe elementy takie jak wkręty, żabki kółka czy ślizgi należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci ze względu na ryzyko zadławienia lub połknięcia.
14. Dzieciom nie należy pozwalać na zabawę tkaninami wiszącymi na karniszu, gdyż może to grozić zerwaniem tkanin, a nawet spadnięciem karnisza.

Czyszczenie i konserwacja

1. Karnisze należy czyścić za pomocą miękkiej czystej szmatki, lekko wilgotnej, z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego neutralnego detergentu.
2. Nie należy używać aerozoli, rozpuszczalników, środków żrących, substancji agresywnych chemicznie itp.
3. Do czyszczenia karniszy nie należy używać myjek o drapiącej powierzchni, które mogłyby je porysować.

Producent karniszy:
Marcin Dekor Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Terespolska 75,
05-074 Halinów,
Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl